

PRESTATIEVERKLARING VOOR GRANULATEN VOOR BETON EN MORTEL DECLARATION DE PERFORMANCE POUR BETON ET MORTIER volgens / suivant REGULATION (EU) 305/2011			
	N° Prestatie verklaring N° de déclaration de performance	ADF-M32-2021-12-28	
1	Unieke identificatie Identification unique	KWARTSZAND VAN MOL SABLE DE QUARTZ DE MOL Silicazand, Kristallijn silicazand, Siliciumdioxide, Kwartzsand Sable siliceux, sable de silice cristalline, dioxyde de silicium, sable de quartz	
	Commerciële benaming Dénomination commerciale	M32	
2	Bedoeld gebruik Utilisation prévue	Granulaten voor beton en mortel Granulats pour béton et mortier	
3	Leverancier Fournisseur	Maatschappelijke zetel Siège social SCR-SIBELCO NV Plantin en Moretuslei 1A B-2018 Antwerpen	Productie-eenheid Unité de production SCR-SIBELCO NV Maatheide 125 B-3920 Lommel
4	Contactadres gemachtigde Adresse de contact du mandataire	SCR-SIBELCO NV De Zate 1 B-2480 Dessel Tel. +32 14 83 72 11	
5.	Systeem voor de beoordeling Système d'évaluation	Systeem / Système CE 4	
6.a	Normative referentie Référence normative	EN 12620:2002+A1:2008: Granulaten voor beton / Granulats pour béton EN 13139:2002/AC:2004: Granulaten voor mortel / Granulés pour mortier	
6.b	Aangemelde instantie Organisme notifié	N.A.	
6.c	Initiële inspectie Inspection initiale	N.A.	

7	Essentiële kenmerken	Aanvullende specificaties	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificaties	
	Caractéristiques essentielles	Spécifications supplémentaires	EN 12620	EN 13139	Spécifications techniques harmonisées	
	Petrografische beschrijving Description pétrographique (NBN EN 932-3)		Kwarts zand Le sable de quartz	Kwarts zand Le sable de quartz	NBN EN 12620 NBN EN 13139	
	Deeltjesgrootteverdeling/ Répartition granulométrique Doorval/Passage (NBN- EN-933-1)	Verklaarde doorval / Repérétition		GF85		0/1
		Zeef/ Tamis (mm)	Doorval / passant (%)			
		2	100			
		1	100			
		0,5	98 - 100			
		0,250	20 - 65			
		0,125	0 - 20			
		0,063	0 - 1			
	Fijnheidsmodule Module de finesse	FF	FF			
	Fijnstofgehalte Teneur en particules fines (NBN EN 933-1)	f ₃	f ₃	f ₃		
	Kwaliteit fijne deeltjes Particules fines de qualité (NBN EN 933-9)	a	MB _F 10	MB _F 10		
	Volume massa Masse volumique (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)	ρ _{rd} : 2,58 Mg/m ³	ρ _{rd} : 2,58 Mg/m ³	ρ _{rd} : 2,58 Mg/m ³		
	Water absorptie Absorption d'eau (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)	WA ₂₄ : 0,2%	WA ₂₄ : 0,2%	WA ₂₄ : 0,2%		

	Humusgehalte Teneur en humus (NBN EN 1744-1 § 15.1)	OS _{Pass}	OS _{Pass}	OS _{Pass}	
--	---	--------------------	--------------------	--------------------	--

8 Type/Type Technische benaming Nom technique	Quartz sand 0/1 (0-0.500 mm) FF A f3 a Quarzsand 0/1 (0-0.500 mm) FF A f3 a
10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Vrijgesteld van REACH-registratie conform bijlage V.7.G2. Dit product bevat minder dan 1% respirabel kwarts en heeft bijgevolg geen classificatie. Afhankelijk van de hantering en het gebruik (bijv. malen, drogen), kan er kristallijn silica vrijkomen in de lucht. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:	10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. Règlementation 1907/2006 (REACH) : exempté, conformément à l'art. 2, paragraphe 7. Ce produit contient moins de 1 % de quartz (alvéolaire) et est donc non-classé. Selon le type de manipulation et d'utilisation (p.ex. broyage, séchage), des particules de silice cristalline alvéolaire sont susceptibles d'être générées dans l'air. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. Signé pour le fabricant et en son nom par:
Christel Smeets - QA manager  Lommel, 2021-12-28	